

LÍNEA TORLANDO

TO-924

Fabricado con materiales y compuestos de PVC para cumplir con las propiedades de resistencia a los Hidrocarburos y sus derivados, solventes, grasas, detergentes y ácidos.

- Color: Amarillo / Azul
- Construcción: Proceso Inyección
- Caña: Compuesto de PVC de alta flexibilidad y resistencia química, forrado/reforzado con tejido de poliéster.
- Forro: Poliéster
- Plantilla interior: Eva suave recubierta con textil para mejor comodidad.
- Puntera de Seguridad: Acero recubierto, cumple con Norma Chilena.
- Planta: PVC modificado, con formulación Acrilo-nitrilo resistente a los hidrocarburos, con bajo índice de abrasión y con muy buena resiliencia en bajas temperaturas.
- Tobillo: refuerzo de tobillo y zona de empeine con rodones de PVC.

Caña: Compuesto de PVC de alta flexibilidad y resistencia química, forrado/reforzado con tejido de poliéster.

Refuerzo de tobillo con rodones de PVC.

Numeración 38 al 48

Puntera de Seguridad: Acero recubierto, cumple con Norma Chilena

Refuerzo zona de empeine con rodones de PVC.



Producto Sanitizado



Protección Seguridad



Plantilla Textil



Usos Recomendados:



Industrial



Minería



Forestal



Construcción



Pesca